

雙金屬溫度計

OWB-001背接式(T型)



正面圖 背面圖

錶 徑	1.5"/2"/2.5"/3"/4"/5"/6"
材 質	SUS304 / SUS316
長 度	依客戶需求訂製
鏡 面	玻璃
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/4"PT, 3/8"PT, 1/2"PT, 3/4"PT, 1"PT
溫度範圍	-50 °C~600 °C
感溫棒徑	6mm/6.35/8mm
其他選項	可附保護套管

OWB-002直立式(I型)



正面圖 背面圖

錶 徑	3"/4"/5"/6"
材 質	SUS304 / SUS316
長 度	依客戶需求訂製
鏡 面	玻璃
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/4"PT, 3/8"PT, 1/2"PT, 5/8"PT, 3/4"PT
溫度範圍	-50 °C~600 °C
感溫棒徑	6mm/6.35/8mm
其他選項	可附保護套管

OWB-003 任意角度型



正面圖 背面圖

錶 徑	3"/4"/6"
材 質	SUS304 / SUS316
長 度	依客戶需求訂製
鏡 面	玻璃
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/2"PT
溫度範圍	-50 °C~600 °C
感溫棒徑	6mm/6.35/8mm
其他選項	可附保護套管

液脹式溫度計

OWB-004 隔測式



錶 徑	3"/4"/5"/6"
材 質	SUS304 / SUS316
長 度	依客戶需求訂製
鏡 面	玻璃
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/4"PT, 3/8"PT, 1/2"PT, 5/8"PT, 3/4"PT
溫度範圍	-50 °C~600 °C
感溫長度	可指定，有最低長度限制

OWB-005 隔測式(附接點)



錶 徑	3"/4"/5"/6"
材 質	SUS304 / SUS316
長 度	依客戶需求訂製
鏡 面	壓克力
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/4"PT, 3/8"PT, 1/2"PT, 5/8"PT, 3/4"PT
溫度範圍	-50 °C~600 °C
接 點	單接上限/ 單接下限/ 雙接點

OWB-006 壁掛式



錶 徑	3"/4"/6"
材 質	SUS304 / SUS316
長 度	依客戶需求訂製
鏡 面	玻璃
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/2"PT, 3/4"PT
溫度範圍	-50 °C~600 °C
毛細管長度	可指定，最長20M

OWB-007 壁掛式(附接點)



錶 徑	3"/4"/5"/6"
材 質	SUS304 / SUS316
長 度	依客戶需求訂製
鏡 面	壓克力
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/4"PT, 3/8"PT, 1/2"PT, 3/4"PT, 1"PT
溫度範圍	-50 °C~600 °C
接 點	單接上限/ 單接下限/ 雙接點