

### ❖特性

- 輸入信號：T/C、RTD、電流、電壓、計數
- 類比輸出：再傳送4~20mA Recorder(非隔離)
- 顯示精度：±0.3 F.S. ■ 框架材質：鋁或壓克力
- 通訊介面：RS-485 ■ 可加裝輸出控制繼電器信號



(鋁)



(壓克力)

### ❖尺寸及重量表

樣式	框架材質	2.3"(約6cm字高)	重量	4"(約10cm字高)	重量	7"(約18cm字高)	重量
三位數	鋁	W:30*H:21*D:10	2.5kg	W:41*H:26*D:10	3.7kg	W:68*H:38*D:10	8.2kg
	壓克力	W:25*H:16*D:10	1.8kg	W:36*H:21*D:10	3.0kg		
四位數	鋁	W:35*H:21*D:10	3.5kg	W:52*H:26*D:10	4.7kg	W:85*H:38*D:10	9.2kg
	壓克力	W:30*H:16*D:10	2.8kg	W:47*H:21*D:10	4.0kg		

\*長度尺寸單位皆為cm\*

### ❖訂購尺寸參考



### ❖特性

- 輸入信號：接點信號
- 類比輸出：再傳送4~20mA Recorder(非隔離)
- 顯示精度：±0.3 F.S.
- 通訊介面：RS-485
- 框架材質：鋁或壓克力
- 可加裝輸出控制繼電器信號
- 可加裝蜂鳴器警報鈴



### ❖尺寸及重量表

樣式	框架材質	2.3"(約6cm字高)	重量	4"(約10cm字高)	重量
雙層	鋁	W:30*H:35*D:10	4.0kg	W:41*H:45*D:10	6.0kg
	壓克力	W:25*H:16*D:10	3.0kg		

\*長度尺寸單位皆為cm\*

### ❖訂購尺寸參考

